

Σύστημα σύνδεσης σωλήνων



Συνδέοντας τσιμεντο-
σωλήνες ρομβοειδούς
σχήματος με το
σύστημα RZE και την
βοήθεια μηχανισμού
ολίσθησης 4 τροχιών

- ❑ Ταχεία και ασφαλής σύνδεση οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων
- ❑ Ενεργοποίηση με μπαταρία, χωρίς συρόμενα καλώδια
- ❑ Αγκύρωση και έλξη με ενσύρματο χειριστήριο και ηλεκτρουδραυλική ενέργεια

Πλεονεκτήματα του συστήματος σύνδεσης σωλήνων RZE

- ❑ Λειτουργία με μπαταρία, χωρίς συρόμενα καλώδια
- ❑ Έλξη με πολυεστερικούς ιμάντες, μειωμένος κίνδυνος τραυματισμών
- ❑ Αγκύρωση σε κάθε σημείο εσωτερικά του σωλήνα
- ❑ Εύκολη μετακίνηση εντός του σωλήνα με 4 τροχούς
- ❑ Ρυθμιζόμενη μέγιστη υδραυλική πίεση
- ❑ Απλή προσαρμογή στην εσωτ. διάμετρο με ατέρμονα κοχλία ή/και αλλαγή αντηρίδας
- ❑ Μεγάλες επιφάνειες επαφής που προστατεύουν το εσωτερικό του σωλήνα από φθορές
- ❑ Ενσωματωμένο μανόμετρο για τον έλεγχο της πίεσης και δείκτης για την στάθμη της μπαταρίας
- ❑ Εύκολη απαγκίστρωση μετά κάθε χρήση με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μεγ. δύναμη έλξης	16 t	Βήμα έλξης	500 mm
Για οπλισμένους τσιμεντο-σωλήνες εσωτ. διαμέτρου	(800) 1,000 - 2,500 mm	Μετάδοση	1.6 kW, 12 V
Χειριστήριο	ενσύρματο με καλώδιο 10 m	Μπαταρία	12 V, 135 Ah
Ιμάντες έλξης	πολυεστερικοί, ωφέλιμου μήκους 6 m	Συνολικό βάρος	535 kg

Κωδικός	Τύπος	
128 600	Κομπλέ βασικός εξοπλισμός	Έτοιμος προς χρήση με αντηρίδες για εσωτ. διαμέτρους 800 – 1.000 mm, 1.100 – 1.500 mm, 1.600 – 2.000 mm, 2.100 – 2.500 mm. Ατέρμονες κοχλίες για 800 – 1.000 mm, 1.100 – 2.500 mm, χειριστήριο με καλώδιο 10 m, αλυσίδες μεταφοράς, πολυεστερικοί ιμάντες έλξης μήκους 6,00 m με θηλιές και ναυτικά κλειδιά, μπάρες έλξης για εσωτ. διαμέτρους 800 – 1.400 mm και 1.500 – 2.500 mm.
128 501	Φορτιστής	220 V / 12 V
040 716	Προσαρμογέας 500	για σωλήνες εσωτ. διαμέτρου 2.500 – 3.000 mm με προέκταση μπάρας έλξης
128 993	Ολισθητήρας	4 τροχίων για σωλήνες ρομβοειδούς σχήματος

